

Stone protector:

- ✓ **Water- en olieafstotend**
- ✓ **Zelfreinigend en nano-protectie**
- ✓ **anti-gladheid**
- ✓ **actieve langdurige werking**

TOEPASSING

Geschikt voor zacht/hardhout, poreuze natuursteen, baksteen en beton. Beschermst langdurig tegen algen, schimmel en overige watergevoelige parasieten.

EIGENSCHAPPEN

Water- en olieafstotend impregneermiddel met zelfreinigende eigenschappen en UV-protectie. Is volledig dampdoorlatend. Bevat een klein percentage butylglycol.

Goed schudden voor gebruik!

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor buiten gebruik. Ergste vuilresten van oppervlak verwijderen. Bij twijfel over het effect op ondergrond, vooraf testen. Protector onverdund en egaal aanbrengen met (blok)kwast of spuit (sprayen). Werkt ook op een vochtige (niet zeer natte) en licht vervuilde ondergrond. De impregnatie is een eenlaags systeem: na droging ontstaat een waterafstotende laag. Een tweede laag aanbrengen heeft geen effect. Druppelvorming of te veel aangebracht vloeistof direct afnemen ter voorkoming van glans- en vlekvorming. ca. 20-30 minuten. Protector reageert volledig binnen 24 uur. Gedurende droogtijd niet belasten met water of olie.

RENDEMENT

8-12 m² per liter. Afhankelijk van aanbrengmethode, laagdikte en absorptie van drager.

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming gebruiken.

GEVAAR

Overeenkomstig EU richtlijn 1272-2008-EG:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.